

## Erläuterungen zum Statistik-Modul Webalizer

**Hits** bezeichnen die gesamte Anzahl von Anfragen, die auf dem Server während einer festgelegten Zeit (Monat, Tag, Stunde, usw.) gemacht werden.

**Files** bezeichnen die gesamte Anzahl von **Hits** (Anfragen) die darin resultieren, dass etwas zum User gesendet werden muss. Nicht jede Anfrage sendet auch Daten zurück (z.B. 404-Datei nicht gefunden, oder Dateien die sich im Browsercache befinden).

**Tipp:** Wenn man die Differenz zwischen **Hits** und **Files** bildet kann man feststellen, wie oft User wiederholt diese Seiten abrufen. Je größer die Differenz zwischen **Hits** und **Files** ist, desto öfters werden die Seiten von denselben Usern abgerufen.

**Sites** ist die Anzahl von einzelnen IP Adressen/Hostnamen die Anfragen zum Server gemacht haben. Bitte beachten Sie, dass hinter einer IP-Adresse unter Umständen sehr viele User stehen können.

**Visits** ereignet sich dann, wenn jemand zum ersten Mal eine Anfrage auf eine **Page** macht. Wird dieselbe **Page** innerhalb einer bestimmten Zeit (ca. 30min) noch einmal aufgerufen, dann zählt sich nicht als neuer **Visit**. Nur Seitenaufrufe erzeugen einen Visit. Aufrufe auf dieser Seite, die zu einem Bild verlinken oder irgendeiner anderen Seite die nicht einer URL entspricht, werden nicht als Visit gezählt.

**Pages** werden die Seiten bezeichnet, die normalerweise über eine URL aufgerufen werden. Es sind damit nicht die individuellen Bestandteile einer Seite gemeint wie z.B. Grafiken oder Audiodateien). In der Regel haben diese Seiten meistens die Endung .htm, .html oder .cgi.

**KByte** (KB) sind 1024 bytes (1 Kilobyte). Diese Einheit wird verwendet, um die Menge der Daten darzustellen, die vom Server zum Host des Users gesendet werden.